

Model		NH1848	
Drivenhed		Elektrisk	
Lastkapacitet, nominel	Q	Kg	1800
Lastcenter, nominelt	c	mm	500
Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg	x	mm	397,5
Akselafstand	y	mm	1358

VÆGT			
Vægt inkl. batteri		kg	3375
Aksellast, med last, for/bag		kg	4640/320
Aksellast, uden last, for/bag		kg	1620/1540

HJUL			
Hjul type		Masiv gummi	
Hjulstørrelse, for		mm	18x7-8
Hjulstørrelse, bag		mm	15x4,5-8
Antal hjul, for/bag (x=drivhjul)	b ¹⁰		2x/2
Sporbredde, bag	b ¹¹		175

YDELSSESDATA			
Kørehastighed, med/uden last		Km/h	13/14
Løftehastighed, med/uden last		m/s	0,3/0,43
Sænkehastighed, med/uden last		m/s	0,44/0,435
Stigning, med/uden last		%	10,5/14,5
Driftsbremse		Hydraulisk	

MOTOR			
Køremotor intermitterende S2 60 min.		kW	9,0x2
Løftemotor intermitterende S3 15%		KW	11
Batterispænding, normal kapacitet K5		V/Ah	48/500
Batterivægt		kg	753
Controller		AC Zapi	

DIMENSIONER			
Hældning på gaffler/gaffelstel frem/tilbage	deg	6/6,5	
Højde, mast sænket	h ¹	mm	2143
Friløft, fra gulv til overside af gaffler	h ²	mm	1662
Løftehøjde	h ³	mm	4800
Højde, mast hævet	h ⁴	mm	5281
Højden af sikkerhedstag	h ⁶	mm	2060
Sædehøjde	h ⁷	mm	855
Placering af trækkrog	h ¹⁰	mm	475
Total længde	l ¹	mm	2765
Længde frem til gaffelryg	l ²	mm	1845
Total bredde	b ¹	mm	1090
Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	40/100/1200
Gaffelstel ISO 2328, klasse/type A, B		mm	A
Bredde gaffelstel	b ³	mm	1040
Frihøjde, med last, under mast	m ¹	mm	108
Frihøjde, midten af akselafstand	m ²	mm	78
Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs	Ast	mm	3195
Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs	Ast	mm	3320
Venderadius	Wa	mm	1475

