

Lyfthöjd upp till 3300 mm



Curtis motorstyrning



*Inbyggd laddare och
underhållsfria batterier*

En Triss i Lyft

Kompakt och smidig

Silverstone ES 10 serie är tre smidiga och kompakta elektriska staplare, som passar för lätt materialhantering på ett flertal ställen såsom butiker, lager, mindre industri med mera. Ergonomiska reglage, underhållsfria batterier samt inbyggd laddare gör drift och underhåll väldigt enkelt.

Ekonomisk och kostnadseffektiv

Det är inte bara inköpspriset som är attraktivt på Silverstones nya ES 10 serie med ledstaplare för lätt materialhantering. Ledstaplarna är genomgående byggda med väl beprövade komponenter som är lättåtkomliga, detta garanterar minimala underhållskostnader. Snabb höjning och sänkning kombinerat med bra gånghastighet ökar produktiviteten.

Säker

Höj och sänk funktionen sitter lätt åtkomlig på det väl utformade styrhuvudet. Detta tillåter föraren att helt koncentrera sig på lasten och staplingen. Styrhandtaget är placerat på ett sätt som ger bättre sikt vid både körning och stapling.

En lång styrarm med låg fästpunkt ger bra säkerhetsavstånd mellan förare och maskin samtidigt ökar manöverbarheten.

Lättviktare

Silverstone ES 10 serie ledstaplare är kompakta, smidiga och lätta. Detta tillåter både körning och stapling på ställen där det kanske inte annars är möjligt som t.ex. entresoler, trånga gångar eller vissa golv som inte tål den belastning som en stor staplare innebär.



Teknisk Info

Modell				
Modellnummer		ES10-1600	ES10-2700	ES10-3300
Drivning		Batteri	Batteri	Batteri
Typ		Gående förare	Gående förare	Gående förare
Lastkapacitet	Q (kg)	1000	1000	1000
Lastcenter	c (mm)	600	600	600
Mått	x (mm)	805	795	795
Hjulbas	y (mm)	1126	1240	1240
Vikter				
Vikt inklusive batteri	kg	475	461	461
Axelbelastning full last, förare/gaffel	kg	655/820	645/816	645/816
Axelbelastning utan last, förare/gaffel	kg	362/113	350/111	350/111
Hjul, chassi				
Hjultyp		PU/PU	PU/ PU	PU/ PU
Styrhjul	mm	Ø 210x70	Ø 210x70	Ø 210x70
Gaffelhjul	mm	Ø 80x60	Ø 80x60	Ø 80x60
Sidohjul	mm	Ø 130x55	Ø 130x55	Ø 130x55
Antal hjul (x=drivhjul)		1x+2/4	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
C/C, förare	b10 (mm)	533	533	533
C/C, gaffel	b11 (mm)	380	400	400
Mått				
Höjd, sänkt mast	h1 (mm)	1940	1900	2200
Frilyft	h2 (mm)	1590	-	-
Lyfthöjd	h3 (mm)	1600	2700	3300
Höjd , mast i fullhöjd	h4 (mm)	1955	3180	3780
Styrarmshöjd arbetsläge, min/max	h14 (mm)	860/1200	860/ 1200	860/ 1200
Gaffelhöjd, sänkta	h13 (mm)	85	85	85
Total längd	l1 (mm)	1615	1740	1740
Längd fram till gafflar	l2 (mm)	465	590	590
Total bredd	b1 (mm)	800	800	800
Gaffeldimensioner	s/ e/ l (mm)	60/170/1150	55/ 160/ 1150	55/ 160/ 1150
Utvändig gaffelbredd	b5 (mm)	550	560	560
Markfrigång	m2 (mm)	30	30	30
Längd med 1000x1200 pall	Ast (mm)	2137	2225	2225
Längd med 800x1200 pall	Ast (mm)	2062	2150	2150
Vändradie	Wa (mm)	1295	1408	1408
Prestanda				
Körhastighet, last/ej last	km/ h	3.5/4	3.5/4	3.5/4
Lyfthastighet, last/ej last	m/ s	0.12/0.22	0.12/ 0.22	0.12/ 0.22
Sänkhastighet, last/ej last	m/ s	0.12/0.11	0.12/ 0.11	0.12/ 0.11
Max backtagningsförmåga	%	3/10	3/10	3/10
Bromsar		Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Motor/Batteri				
Drivmotor S2 60 min	kW	0.65	0.65	0.65
Lyftmotor S3 15%	kW	2.2	2.2	2.2
Batteri	V/Ah	2x12/80	2x12/105	2x12/105
Batterivikt	kg	2x20	2x30	2x30
Batterimått l/b/h	mm	260/172/215	305/ 165/ 210	305/ 165/ 210
Batterityp		Underhållsfritt	Underhållsfritt	Underhållsfritt
Övrigt				
Manöverkontroll		DC	DC	DC
Tillverkare		CURTIS	CURTIS	CURTIS
Ljudnivå mätt vid förarens öra	dB (A)	74	74	74

